



## Description

- Marque RAPIDROP®
- Homologué UL / FM
- Connexion Bride / Bride
- Bride PN16
- Revêtement peinture époxy intérieur et extérieur
- Plateau pour poteau indicateur standard de 4" à 8"

## Pression

- Pression maximum de service : 13.8 bars

Dimension	65 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
A	190.5	203.0	229.0	267.0	292.0	330.0	356.0
B	422.0	482.5	448.0	523.0	628.0	706.0	762.0
C	-	-	305.0	305.0	305.0	305.0	305.0
D	178.0	190.5	228.6	279.4	343.0	406.4	483.0
Poids (kg)	25.0	31.0	55.0	81.0	115.0	186.0	290.0

## Matériaux

Article	Matériaux
Corps	Fonte ASTM A126 classe B
Disque de guillotine	Fonte ASTM A126 recouverte élastomère EPDM
Écrou de tige	Bronze ASTM B62 C83600
Joint torique	EPDM
Tige	Inox 420
Joint	EPDM
Couvercle	Fonte ASTM 126 classe B
Rondelle	PTFE
Plateau	Fonte ASTM a126 classe B
Écrou	Fonte ASTM A536 65-45-12

### ROLLAND SPRINKLERS