



Cu/p Standard




Cu/p Rapide



SSU Standard



SSU Rapide



SSP Standard



SSP Rapide

Description

- Les sprinklers spray pendent (SSP, tête basse) et upright (SSU, tête haute) produisent une projection d'eau de forme parabolique dirigée vers le sol sur une surface définie. Ce type de sprinklers déversent 80 à 100 % du flux d'eau total initialement vers le bas.
- Les sprinklers conventionnels (Cu/p) produisent une projection d'eau de forme sphérique, dirigée à la fois vers le sol et vers le plafond. Ce type de sprinkler déverse 40 à 60 % du flux d'eau total initialement vers le bas. La forme du déflecteur permet un montage indifféremment en position basse (pendent) que haute (upright), tout en gardant la même distribution d'eau.

Spécifications

- Pression de service: 12 bars
- Pression de test en usine 35 bars (100 % de la production)
- Conditionnement: en boîte polystyrène de 20 unités, Dim. 0.25x0.205x0.08 m., Poids brut = 1.6 kg
- Accessoire: Clé modèle Neptune

	Conventionnel Cu/p		Pendent SSP		Upright SSU	
	RTI 108	RTI 33	RTI 108	RTI 33	RTI 108	RTI 33
Facteur K	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2
Orifice (mm)	15	15	15	15	15	15
Filetage*	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Ø ampoule (mm)	5	3	5	3	5	3
Température (°C)	57-68-79-93 141-182	57-68-79-93 141	57-68-79-93 141-182	57-68-79-93 141	57-68-79-93 141-182	57-68-79-93 141
Hauteur (mm)	56	56	56	56	56	56
Largeur (mm)	34	34	33	33	42	42
Finition	Laiton Chrome Blanc**	Laiton Chrome Blanc**	Laiton Chrome Blanc**	Laiton Chrome Blanc**	Laiton Chrome Blanc**	Laiton Chrome Blanc**
Agrément	CE	CE	CE-FM	CE-FM	CE-FM	CE-FM

* BSP en standard, NPT sur demande—non stocké

** Blanc uniquement CE-APSAD; autres couleurs suivant RAL, nous consulter.

Couleur ampoule	Orange	Rouge	Jaune	Vert	Bleu	Mauve
Température (°C-°F)	57-135	68-155	79-175	93-200	141-286	182-360

Référence

Agrément FM → 1 LPC → 2	Filetage 1/2" → 2	Température 57°C → 1 ; 68°C → 2 79°C → 3 ; 93°C → 4 141°C → 5 ; 182°C → 6	Action Standard → S Réponse rapide → F Ouvert → O				
Modèle Neptune → N	Orifice 15 → 2	Type SSU → U SSP → P Cu/p → C	Revêtement Laiton → L Chromé → C Noir → N Blanc → B Peint → R*				
N	1	2	2	P	2	S	C

* préciser RAL

ROLLAND SPRINKLERS

235 route de la Biolle—ZA Les sauvages—73410 Mognard—FRANCE
Tel. 33.(0)4.79.54.72.50 / Fax. 33.(0)4.79.54.72.48 — info@rolland-sprinklers.com

Protection incendie