



51C

Plein cercle
Frein manuel



51CH

Plein cercle
Frein hydraulique



51S

Secteur
Frein manuel



51SH

Secteur
Frein hydraulique

CARACTERISTIQUES

- Arroseur et buse aluminium
- Filetage 2" femelle BSP
- Angle du jet: 24°
- Diamètre de la buse de 14.0 à 26.0 mm
- Débit de 15 à 73 m3/h
- Rayon de 33 à 58 mètres
- Pression de fonctionnement: 4.0 à 8.0 bars
- Type retour rapide sur version secteur

UTILISATION

- Arrosage sur frondaison.
- Tout type de grande culture.
- Espaces verts et stades.
- Chute de poussière
- Terrains hippiques.

MONTAGE**

- Utiliser des supports bien rigides.
- Mettre du téflon sur le filetage.

** Les installations réalisées et les spécifications données par l'installateur local se font sous sa responsabilité en accord avec la réglementation et les autorités locales.

51 Plein cercle et secteur

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (m3/h)	Rayon* (m)
14	4.0	15.0	33
	5.0	16.5	34
	6.0	18.2	36
16	4.0	19.5	37
	5.0	21.5	40
	6.0	24.0	41
	7.0	26.0	42
18	4.0	25.0	40
	5.0	27.5	42
	6.0	30.0	44
	7.0	32.0	46
20	5.0	34.5	45
	6.0	37.8	47
	7.0	41.0	49
22	5.0	41.5	47
	6.0	45.0	50
	7.0	59.0	53
24	6.0	54.0	52
	7.0	58.0	55
	8.0	62.0	57
26	6.0	63.0	55
	7.0	68.0	56
	8.0	73.0	58

* A titre indicatif uniquement

ATTENTION : Canons 51S et 51SH à retour rapide :
- Les réglages du canon doivent se faire à l'arrêt.
- Ne pas manipuler le canon en rotation lors du fonctionnement