

E11



CARACTERISTIQUES

- Arroseur escamotable à batteur
- Filetage 1" femelle BSP
- Angle du jet: 30°
- Diamètre de buses de 3.5 à 4.5 mm
- Débit de 730 à 1480 l/h
- Rayon de 12.8 à 18.0 mètres
- Pression de fonctionnement: 3 à 4.5 bars

UTILISATION

- Arroseur escamotable pour arrosage d'espaces verts.
- Espaces verts, jardins, terrains de sports, golfs, terrains hippiques.

SPECIALITES

- Arroseur à mécanisme laiton intégré.
- Vis brise jet pour ajuster la taille des gouttes et la portée.
- Carter en ABS.
- Pas de maintenance requise.
- Facile à réparer. Pièces détachées disponibles sur commande.

MONTAGE**

- Mettre du téflon sur le filetage
- Écartement entre arroseurs de 6.0 à 16.0 mètres.
- Disposition en quinconce lorsque c'est possible.
- Montage déporté de la canalisation principale recommandé.
- Assurer un drainage autour du carter de l'arroseur à l'aide de gravier.

** Les installations réalisées et les spécifications données par l'installateur local se font sous sa responsabilité en accord avec la réglementation et les autorités locales.

E11 (plein cercle)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
3.5	2.0	660	11.50
	3.0	790	11.90
	4.0	950	12.60
4.0	2.5	870	11.00
	3.0	1040	11.50
	3.5	1210	12.30
4.5	2.5	1190	11.50
	3.0	1310	12.20
	3.5	1480	13.00

Existe aussi :
Buse motrice : Ø3.7 - 3.8 - 4.2 - 5.0
Buse de répartition : Ø2.0 - 2.5

E11S (secteur)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
4.0	2.0	870	11.00
	3.0	1040	11.50
	4.0	1210	12.30
4.5	2.0	1190	11.50
	3.0	1310	12.20
	4.0	1480	13.00

* A titre indicatif uniquement