

E21

CARACTERISTIQUES

- Arroseur escamotable à batteur
- Filetage 1" femelle BSP
- Angle du jet: 28°
- Diamètre de buses de 4.5 à 7.5 mm
- Débit de 1.6 à 6.7 m³/h
- Rayon de 13.0 à 21.0 mètres
- Pression de fonctionnement: 3.0 à 5.0 bars
- E21D: plein cercle, double buses
- E21S: secteur, une buse
- E21C: circulaire, une buse.

UTILISATION

- Arroseur escamotable pour arrosage d'espaces verts.
- Espaces verts, jardins, terrains de sports, golfs, terrains hippiques.

SPECIALITES

- Arroseur à mécanisme lait on intégré.
- Carter en ABS.
- Pas de maintenance requise.
- Facile à réparer. Pièces détachées disponibles sur commande.

MONTAGE**

- Mettre du téflon sur le filetage
- Écartement entre arroseurs de 12.0 à 24.0 mètres.
- Disposition en quinconce lorsque c'est possible.
- Montage déporté de la canalisation principale recommandé.
- Monter le guide jet avant la buse de l'arroseur
- Assurer un drainage autour du carter de l'arroseur à l'aide de gravier.

** Les installations réalisées et les spécifications données par l'installateur local se font sous sa responsabilité en accord avec la réglementation et les autorités locales.



E21 (double buses)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
4.5 x 5.0	3.0	2930	15.00
	4.0	3400	16.00
4.5 x 5.5	3.0	3240	15.00
	4.0	3670	16.30
4.5 x 6.0	3.0	3570	16.50
	4.0	4140	17.50
4.5 x 6.5	3.0	3880	16.80
	4.0	4270	17.20
5.0 x 7.0	3.0	4540	17.30
	4.0	5390	18.50
5.0 x 7.5	4.0	5690	19.00
	5.0	6700	20.00

Existe aussi :
Buse motrice : Ø4.8 - 5.5 - 5.8 - 6.0

E21 (une buse)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (l/h)	Rayon* (m)
5.5	2.0	1610	13.00
	3.0	1970	14.00
	4.0	2180	15.00
6.0	2.0	2140	14.00
	3.0	2300	15.80
	4.0	2650	16.10
6.5	3.0	2610	16.50
	4.0	2780	17.00
	5.0	3200	17.50
7.0	3.0	2880	17.00
	4.0	3480	17.50
	5.0	3960	18.00

* A titre indicatif uniquement