

# Rotojet



ROTOR	CONNEXION
C : rotor simple sortie	3_ : cannelé
CD : rotor double sorties	3_5: M 5 fileté
CTB: rotor simple pendulaire	3_ 3/8": fileté 3/8"
Jet: déflecteur type Jet	3_ 1/2": fileté 1/2"

## CARACTERISTIQUES

- Corps et buse plastique
- Large choix de connexions
- Large choix de rotors
- Diamètre de buses de 0.8 à 2.4 mm
- Débit de 18 à 199 l/h
- Rayon de 12.5 à 13.5 mètres
- Pression de fonctionnement: 1.0 à 2.0 bars
- Pression maximum: 3.0 bars
- Utiliser l'outil spécial pour le montage de la buse.

Diamètre buse (mm)	Pression* (bar)	Débit* (l/h)	Diamètre (m)		
			3C	3CD	Jet (360°)
0.8 (bleu)	1.0	18	4.40	4.80	-
	1.5	23	5.20	5.50	
	2.0	34	7.40	5.30	
1.0 (verte)	1.0	33	6.20	5.40	5.40
	1.5	40	6.80	5.40	5.60
	2.0	45	7.60	5.70	5.60
1.2 (marron)	1.0	42	6.30	5.80	6.50
	1.5	54	6.80	6.00	7.20
	2.0	69	8.00	6.20	7.40
1.5 (rouge)	1.0	66	7.20	6.80	8.00
	1.5	90	7.80	7.40	8.50
	2.0	106	8.40	7.30	8.50
1.7 (orange)	1.0	78	7.70	7.00	8.00
	1.5	99	8.50	7.40	9.00
	2.0	132	9.00	7.80	9.50
2.0 (jaune)	1.0	99	7.20	7.00	-
	1.5	114	8.60	7.80	
	2.0	174	9.40	7.70	
2.2 (noire)	1.0	113	7.00	6.40	-
	1.5	138	8.40	7.80	
	2.0	190	9.40	8.10	
2.4 (blanche)	1.0	116	7.80	6.30	-
	1.5	145	8.30	7.20	
	2.0	195	9.40	7.80	

## ECARTEMENT\*\*

\* A titre indicatif uniquement.

AU SOL (C, CD, Jet)	PENDULAIRE (CTB, Jet)
Suivant la buse, la culture et le nombre de lignes.	Hauteur par rapport au sol environ 1.60 mètres
	1 ligne par serre >=6 mètres, 2 mètres sur la ligne
	2 lignes par serre de 7-8 mètres; 4.5 mètres entre lignes x 2.5 mètres sur la ligne
	Autres serres, voir les recommandations de votre installateur

## MONTAGE\*\*

AU SOL (C, CD, Jet)	PENDULAIRE (CTB, Jet)
3_ cannelé: sur tube TSMA + jonction JC4 + tuteur galva TG3 Montage sur tube PEBD ou type goutte à goutte	3_5 M5 fileté: sur tube TSMA + jonction JC4 + masse MMA Montage sur tube PEBD ou type goutte à goutte
3_5 M5 fileté: sur support P4 + tuteur galva TG4 Montage sur tube PEBD ou type goutte à goutte	3_ cannelé: sur tube TSPA + jonction JCP4 + masse MMAP4 Montage sur tube PEBD ou type goutte à goutte
	3_3/8: fileté 3/8": sur cuvette CU. Montage sur tube rigide.
	3_1/2: filetage 1/2": sur collier de prise en charge avec sortie 1/2" Montage sur tube rigide.

\*\* Les installations réalisées et les spécifications données par l'installateur local se font sous sa responsabilité en accord avec la réglementation et les autorités locales.