



Raccord rapide avec manomètre:
Femelle 2" - Male 1 1/2"
Femelle 2" - Male 2"



CARACTERISTIQUES

- ✓ Arroseur en alliage et buse plastique
- ✓ Retour lent
- ✓ Canon plein cercle ou à secteur
- ✓ Angle du corps : 25°
- ✓ Filetage 2" BSP femelle
- ✓ Diamètre buse : de 10.0 à 22.0 mm
- ✓ Débit : de 6,5 à 48,5 m³/h
- ✓ Rayon : de 19 à 46 mètres
- ✓ Pression de fonctionnement : 2.0 à 7.0 bars
- ✓ Poids : 6,5kg

UTILISATION

- Rafrachissement de pelouse synthétique.
- Terrains de sports, hippodromes, golfs, fermes équestres, etc.
- Usage industriel de toute sorte.

SPECIALITES

- Taille réduite, facilement transportable.
- Fonctionnement dans des espaces étroits
- Canon très résistant et robuste.
- Montage sur trépieds ou traineaux à roues.

YK32 (Plein cercle et secteur)

| Diamètre buse (mm) | Pression (bar) | Débit* (m ³ /h) | Rayon* (m) | Précipitation mm/h* | Temps au tour (min) |
|--------------------|----------------|----------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 10 | 2 | 6,5 | 19 | 5,7 | |
| | 3 | 7,5 | 21 | 5,4 | |
| | 4 | 8,6 | 23 | 5,2 | |
| 12 | 2 | 8,4 | 21 | 6,1 | |
| | 3 | 9,9 | 25 | 5,0 | |
| | 4 | 11,5 | 28 | 4,7 | |
| 14 | 3 | 14,3 | 28 | 5,8 | 2,46 |
| | 4 | 17 | 30 | 6,0 | 2,24 |
| | 5 | 18,2 | 32 | 5,7 | 2,04 |
| 16 | 3 | 18,2 | 30 | 6,4 | |
| | 4 | 21,1 | 33 | 6,2 | |
| | 5 | 23,5 | 35 | 6,1 | |
| 18 | 3 | 22 | 31 | 7,3 | 2,50 |
| | 4 | 26,3 | 34 | 7,2 | 2,32 |
| | 5 | 29,5 | 37 | 6,9 | 2,10 |
| | 6 | 32,2 | 38 | 7,1 | 2,04 |
| 20 | 3 | 27 | 34 | 7,4 | |
| | 4 | 31,5 | 37 | 7,3 | |
| | 5 | 36 | 40 | 7,2 | |
| 22 | 4 | 38 | 37 | 8,8 | |
| | 5 | 42 | 40 | 8,4 | |
| | 6 | 44 | 43 | 7,6 | |
| | 7 | 48,5 | 46 | 7,3 | |

Données à titre indicatif uniquement et sans vent.

