



Raccord rapide avec manomètre:  
Femelle 2''1/2 - Mâle 2''1/2

### CARACTERISTIQUES

- ✓ Arroseur en alliage et buse plastique
- ✓ Retour lent
- ✓ Canon plein cercle ou à secteur
- ✓ Angle du corps : 25°
- ✓ Filetage 2,5'' BSP femelle
- ✓ Diamètre buse : de 20 à 32 mm
- ✓ Débit : de 28 à 108,84 m<sup>3</sup>/h
- ✓ Portée : de 34 à 66 m
- ✓ Pression de fonctionnement : 3.0 à 7.0 bars
- ✓ Poids : 9kg

### UTILISATION

- Utilisation agricole ou industrielle
- Pour arrosage sur frondaison (couverture intégrale)
- Tous types de grandes cultures : maïs, betterave, pomme de terre, trèfles, blé ...

### SPECIALITES

- Très bonne répartition.
- Vitesse de rotation constante.
- Livré avec buses.
- Longue portée.

### YK65 (Plein cercle et secteur)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (m <sup>3</sup> /h)	Rayon* (m)	Précipitation mm/h*
20	3.0	28	34	7.2
	4.0	33	38	7.3
	5.0	37	42	6.7
22	3.0	34	37	7.5
	4.0	41	40	8.1
	5.0	45	44	7.4
24	6.0	49	47	7.1
	4.0	43.74	43	7.5
	5.0	48.90	49	6.5
26	6.0	53.58	52	6.3
	3.0	51.36	49	6.8
	4.0	57.42	50	7.3
28	5.0	62.88	54	6.9
	4.0	59.52	51	7.3
	5.0	66.54	55	7.0
30	6.0	72.9	58	6.9
	5.0	73.32	56	7.4
	6.0	83.58	62	6.9
32	7.0	90.3	64	7.0
	4.0	86.94	62	7.2
	5.0	95.22	64	7.4
	6.0	108.84	66	8.0

\*A titre indicatif uniquement.

