



51C	51CH	51S	51SH
Plein cercle	Plein cercle	Secteur	Secteur
Frein manuel	Frein hydraulique	Frein manuel	Frein hydraulique

CARACTERISTIQUES

- ✓ Arroseur et buse aluminium
- ✓ Angle du jet : 24°
- ✓ Filetage 2" BSP femelle
- ✓ Diamètre buse : de 14.0 à 26.0 mm
- ✓ Débit : de 15 à 73 m³/h
- ✓ Rayon : de 33 à 58 mètres
- ✓ Pression de fonctionnement : 4.0 à 8.0 bars
- ✓ Type retour rapide sur version secteur

UTILISATION

- Pour arrosage sur frondaison (couverture intégrale, secteur).
- Tous types de grande culture.
- Espaces verts et stade, terrain hippique.
- Application spéciale tel que : chute de poussière, ...

ATTENTION : Canons 51S et 51SH à retour rapide :
 - Les réglages du canon doivent se faire à l'arrêt.
 - Ne pas manipuler le canon en rotation lors du fonctionnement

51 (Plein cercle et secteur)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (m ³ /h)	Rayon* (m)
14	4.0	15.0	33
	5.0	16.5	34
	6.0	18.2	36
16	4.0	19.5	37
	5.0	21.5	40
	6.0	24.0	41
	7.0	26.0	42
18	4.0	25.0	40
	5.0	27.5	42
	6.0	30.0	44
	7.0	32.0	46
20	5.0	34.5	45
	6.0	37.8	47
	7.0	41.0	49
22	5.0	41.5	47
	6.0	45.0	50
	7.0	59.0	53
24	6.0	54.0	52
	7.0	58.0	55
	8.0	62.0	57
26	6.0	63.0	55
	7.0	68.0	56
	8.0	73.0	58

* A titre indicatif uniquement.
 Existe également avec buse de ø 13 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 25 mm.

