

EAUX SALES ET
CHARGÉES - SPÉCIALES



Raccord rapide avec manomètre:
Femelle 2" - Male 1"1/2
Femelle 2" - Male 2"

CARACTERISTIQUES

- ✓ Arroseur en alliage et buse plastique
- ✓ Retour lent
- ✓ Canon plein cercle ou à secteur
- ✓ Angle du corps : 25°
- ✓ Filetage 2" BSP femelle
- ✓ Diamètre buse : de 14 à 24 mm
- ✓ Débit : de 13,2 à 53,1 m³/h
- ✓ Portée : de 24 à 50 m
- ✓ Pression de fonctionnement : 2.0 à 6.0 bars
- ✓ Poids : 7kg

UTILISATION

- Irrigation avec des eaux sales ou chargées.
- Tous types de grandes cultures : maïs, betterave, pomme de terre, trèfles, ...
- Usage industriel de toute sorte.

SPECIALITES

- Buse caoutchouc spécial eau chargée.
- Buse unique limitant les risques d'obstructions.
- Canon très résistant et robuste.
- Montage sur trépieds possible.
- Livré avec buses.

YK50T (Plein cercle et secteur)

Diamètre buse (mm)	Pression (bar)	Débit* (m ³ /h)	Rayon* (m)	Précipitation mm/h*
14	2.5	13.2	24	7,3
	3.0	14.0	26	6,6
	4.0	16.2	29	6,1
16	2.0	14.5	26	6,8
	3.0	17.8	29	6,7
	4.0	20.5	31	7,0
	5.0	23.2	33	6,8
18	3.0	22.5	32	7,0
	4.0	26.3	35	6,8
	5.0	28.2	37	6,6
	6.0	31.3	40	6,2
20	3.0	26.7	35	6,9
	4.0	32.2	37	7,5
	5.0	35.5	42	6,4
22	4.0	33.4	35	8,7
	5.0	38.5	37	9,0
	6.0	43.0	40	8,6
24	4.0	46.3	43	8,0
	5.0	48.1	45	7,6
	6.0	53.1	47	7,7

A titre indicatif uniquement.

