

COMMENT ENTREtenir SES ARROSEURS

Le manuel de
survie pour
les nuls en
arroseurs !



LES BONNS GESTES, C'EST PRESERVER SON MATERIEL

A ne jamais faire avec ses arroseurs

N'appliquer aucun corps gras sur les rondelles blanches et noires au niveau du moyeu de l'arroseur, cela entraîne un mauvais fonctionnement de l'arroseur voir son arrêt.



Ne jamais mettre de téflon, filasse, etc... sur les rondelles blanches et noires du moyeu, cela empêche l'arroseur de fonctionner normalement.

Vérifier que l'arroseur ait un jeu de fonctionnement une fois monté sur son support en exerçant une pression sur le capuchon rouge. L'absence de jeu signifie que le moyeu de l'arroseur est bloqué au niveau de son support (canne alu, manchon, traîneau, etc...).

Ce qui peut être remplacé sur ses arroseurs

Remplacer ou remettre le capot de protection (rouge ou noir) du ressort de balancier afin de prévenir tout blocage par des impuretés ou corps étrangers.

Contrôler ses arroseurs

En cas de faible portée, contrôler que : le buse ne soit pas bouchée ; que la pression soit suffisante ; que le guide-jet soit bien présent (arroseur en laiton uniquement).



En cas de problème de rotation, vérifier que : la pression est suffisante ; que l'arroseur ne soit pas bloqué (voir jeu de fonctionnement) ; que les rondelles blanches et noires ne soient pas bloquées par du téflon, filasse ou collé par la rouille du manchon.

Nettoyer ses arroseurs

Nettoyage de l'arroseurs **uniquement à l'eau** claire, pas d'eau savonneuse.

En cas de calcaire, utiliser une solution à base de vinaigre blanc.

L'usage de produit nettoyant peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'arroseur.



SAV

L'ensemble des pièces constituant l'arroseur sont disponibles à notre usine d'Entrelacs en France.